

EIKI EIP-3000N

EIKI
OFFICE
LINE

Dieser Businesspartner
geht Ihnen ins Netz....



EIKI[®]
AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.

KONTRAST 2.000:1 und DLP™-Technologie



Ein Businesspartner, der sich umgehend in Ihr Netzwerk integriert...

Kontrastreiche Präsentationen sind mit diesem lichtstarken Businessprojektor garantiert – ausgestattet mit zahlreichen Zusatzfunktionen lässt sich der EIP-3000N z.B. über eine LAN-Anbindung via Netzwerk kontrollieren und konfigurieren...

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

- **LAN-Anschluss** zur Kontrolle und Konfiguration via Netzwerk
- **Webbrowser-Based-Servicing** – direkte Supportanbindung an Ihren Händler via Webbrowser bei Fehlermeldung
- **Rauschunterdrückung** für das eingehende Bildsignal
- **5 verschiedene Bildmodi** (Standard, Präsentation, Kino, Spiel und sRGB)
- **BlackLine-Shifting** – zur optimalen Bildeinstellung bei Anschluss eines 720p Videosignals
- **Vertikale Keystone-Korrektur** (automatisch und manuell)
- Integrierte **Progressive-Scan Schaltung** mit 3 verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten (2D, 3D, Film-Mode)
- **Hilfsprogramm für Fehlersuche** – beinhaltet sofortige Hilfsmaßnahmen und sinnvolle Tipps
- **PC-Monitorausgang** – hier kann z.B. ein Kontrollmonitor angeschlossen werden



Modell	EIP-3000N
Projektortyp	DLP™ (1) -Video- / Datenprojektor
Technologie	0,55" DMD-Chip DLP™-Technologie (4 : 3)
Auflösung	XGA (1.024 x 768)
Lichtleistung	3.000 Lumen
Kontrastverhältnis	2.000 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	95%
Projektionslampe	300 W DC (240 W im ECO-Mode)
Objektiv	f= 18,7 - 21,5 mm; F= 2,4 - 2,6 Verhältnis= 1,67 - 1,92 : 1
Bilddiagonale	1,02 - 7,62 m (4 : 3)
Keystone-Korrektur	digital: ± 13° vertikal
Grafikstandard	SXGA+, XGA, SVGA, VGA
Videostandard	PAL, PAL (60Hz), PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 480i/p, 540p, 576i/p, 720p, 1035i, 1080i
Eingänge	
Eingang 1	1 x D-Sub 15-pin (RGB Analog / Komponenten)
Eingang 2	1 x D-Sub 15-pin (RGB Analog / Komponenten)
Eingang 3	1 x Mini DIN 4-pin (S-Video)
Eingang 4	1 x RCA Video Komposit
Weitere Eingänge	1 x 3,5 mm Mini Jack (Audio R/L) für Eingang 1 + 2 2 x RCA Audio (R / L mono) für Eingang 3 + 4 1 x Mini DIN 9-pin (RS-232) 1 x 8-pin RJ-45 (LAN)
Weitere Ausgänge	1 x D-Sub 15-pin (RGB Analog / Komponenten) für Eingang 1 + 2 1 x 3,5 mm Mini Jack (Audio Stereo)
Netzspannung	100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	385 Watt
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 - 70 kHz V-Sync 45 - 85 Hz Dot-Clock 12 - 108 MHz
Maße (H x B x T)	109 x 315 x 280 mm
Gewicht	3,9 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung, Anschlussanleitung auf CD-ROM, IR-Fernbedienung inkl. Batterien, Komponenten-/Videokabel (HD15 - 3 RCA), RS232-Kontrolladapter (DB9-9-pin DIN), VGA-Kabel (HD15 - HD15), Netzkabel, Objektivabdeckung.

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzelt Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

www.eiki.de

Ihr EIKI Fachhändler

EIKI®

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 0 61 26/93 71-0
Telefax 0 61 26/93 71-11
E-Mail info@eiki.de