

EIKI LC-W3

EIKI
PROFI
LINE

HD
ready

Digitale Kinofaszination

bis in die letzten Reihen...

EIKI

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.

3.000 LUMEN / ANSI



Digitales Kino der Extraklasse...

Der LC-W3 ist ein HD-Ready Videohochleistungsprojektor und somit der optimale Partner für die Projektion im digitalen Kino und dem gehobenen Heimkinobereich. Erleben Sie digitale Kinofaszination bis in die letzten Reihen...

- **HD-Ready** durch echte WXGA-Auflösung
- **3D-Rauschunterdrückung** für das eingehende Bildsignal zur optimalen Farbwiedergabe, insbesondere in sensiblen Bereichen, z.B. bei Hauttönen oder Farbübergängen
- **Intelligente Schärfe-Optimierung** für maximale Schärfe und ein Optimum an natürlicher Bildarstellung
- **Auto-Fan-Control** sorgt für eine der Außentemperatur angemessene geräuscharme Kühlung
- **DVI-Eingang mit HDCP-Decoder**
- **Colour-Management-Funktion**
- **Digitale Keystone-Korrektur**
- **Vertikale Lensshiftfunktion**
- **RS-232-Kontrollfunktion**
- **Optionale Wechselobjektive**
- **Netzwerkcompatibel** durch EIKI NPC-1

EIKI-Objektive LC-W3

Typ	Brennweite	rel. Öffnung	Projektionsverhältnis	Lens-Shift	Zoom/Fokus	Gewicht
Extrem-Weitwinkel	f=22,3 mm	2,5	0,83 : 1	1 : 1	fixiert/manuell	1,6 Kg
Weitwinkel-Zoom	f=34,4 - 48,16 mm	2,5 - 3,0	1,29 - 1,80 : 1	10 : 0 - 1 : 3	elektrisch (1,4x)/ elektrisch	1,7 Kg
Tele-Zoom	f=63,5 - 111,5 mm	2,0 - 2,8	2,38 - 4,17 : 1	10 : 1 - 1 : 3	elektrisch (1,8x)/ elektrisch	1,9 Kg
Extrem-Tele-Zoom	f=112 - 155 mm	2,1 - 2,7	4,19 - 5,80 : 1	10 : 1 - 1 : 1	elektrisch	1,7 Kg

Modell	LC-W3
Projektortyp	WXGA-LCD-Video- / Datenprojektor
LCD-Panel-System	3 x 1,21" aktive Poli-Si-TFT-LCD-Panels
Auflösung	WXGA (1.366 x 768)
Lichtleistung	3.000 Lumen / ANSI
Kontrastverhältnis	1.000 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	90%
Projektionslampe	300 W NSH
Objektiv	f= 48,4 - 62,8 mm; F= 1,8 - 2,1 Verhältnis: 1,81 - 2,35 : 1
Bilddiagonale	0,76 - 10,16 m
Lens-Shift	7 : 1 - 1 : 1 vertikal
Keystone-Korrektur	± 40° vertikal (digital) ± 10° R / L (digital)
Anzahl der Farben	16,7 Mio
Grafikstandard	WXGA, XGA, VGA, SVGA, MAC (SXGA (+) und UXGA komprimiert)
Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i, 1035i, 720p, 576 i/p, 540p und 480 i/p kompatibel
Eingänge	
Eingang 1	1 x D-Sub 15-pin 1 x DVI-D (HDCP-kompatibel) 1 x 3,5 mm Mini Jack (stereo)
Eingang 2	5 x BNC (RGBHV / Video Y, Cb / Pb, Cr / Pr) 1 x 3,5 mm Mini Jack (stereo)
Eingang 3	3 x RCA (Komposit und Komponenten) 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) 2 x RCA Audio (R / L mono)
Weitere Ein- und Ausgänge	1 x Mini DIN 8-pin 1 x 3,5 mm Mini Jack (Fernbedienung)
Stromversorgung	100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	450 Watt
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 - 100 kHz V-Sync 48 - 100 Hz Dot-Clock 180 MHz
Maße (H x B x T)	168 x 319 x 430 mm
Gewicht	7,9 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung (CD-ROM), Quick-Manual, serielles Control-Kabel, IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzkabel, Objektivabdeckung.

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzeltten Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

www.eiki.de

EIKI®

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 0 61 26/93 71-0
Telefax 0 61 26/93 71-11
E-Mail info@eiki.de

Ihr EIKI Fachhändler