

EIKI LC-W4

EIKI
EVENT
LINE



HD
ready

Digitale Kinofaszination

bis in die letzten Reihen...



EIKI[®]

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.

4.700 LUMEN / ANSI



Digitales Kino der Extraklasse...

Der LC-W4 ist ein HD-Ready Videohochleistungsprojektor und somit der optimale Partner für die Projektion im digitalen Kino und dem gehobenen Heimkinobereich. Erleben Sie digitale Kinofaszination bis in die letzten Reihen...

- **HD-Ready** durch echte WXGA-Auflösung
- **3D-Rauschunterdrückung** für das eingehende Bildsignal zur optimalen Farbwiedergabe, insbesondere in sensiblen Bereichen, z.B. bei Hauttönen oder Farbübergängen
- **Intelligente Schärfe-Optimierung** für maximale Schärfe und ein Optimum an natürlicher Bilddarstellung
- **Auto-Fan-Control** sorgt für eine der Außentemperatur angemessene geräuscharme Kühlung
- **DVI-Eingang mit HDCP-Decoder** (erhältlich in Form eines optionalen Anschlussboards)
- **Vertikale Lensshiftfunktion**
- **Digitale Keystone-Korrektur**
- **Real-Colour-Management-Funktion**
- **Selbstdiagnose-Funktion**
- **RS-232-Kontrollfunktion**
- **Optionale Wechselobjektive**
- **Diverse Anschlussboards** sind optional erhältlich
- **Netzwerkcompatibel** durch EIKI NPC-1

Modell LC-W4

Projektortyp	WXGA-LCD-Video- / Datenprojektor
LCD-Panel-System	3 x 1,21" aktive Poli-Si-TFT-LCD-Panels mit Micro-Lens
Auflösung	WXGA (1.366 x 768)
Lichtleistung	4.700 Lumen / ANSI
Kontrastverhältnis	900 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	90%
Projektionslampe	2 x 250 W UHP
Objektiv	wird ohne Standardobjektiv geliefert
Bilddiagonale	0,76 - 10,16 m
Lens-Shift	10 : 3 - 3 : 10 oder 6 : 1 - 1 : 6 vertikal (Objektivabhängig)
Keystone-Korrektur	± 10° R / L (digital)
Anzahl der Farben	16,7 Mio
Grafikstandard	WXGA, XGA, VGA, SVGA, MAC (SXGA und UXGA komprimiert)
Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i, 1035i, 720p, 576 i/p, 540p und 480 i/p kompatibel
Eingänge	
Eingang 1	1 x DVI-I 2 x RCA Audio (R / L mono) 1 x Mini DIN 8-pin (Mouse-Control)
Eingang 2	5 x BNC (RGBHV / Y, Cb / Pb, Cr / Pr) 2 x RCA Audio (R / L mono) 1 x Mini DIN 8-pin (Mouse-Control)
Eingang 3	2 x BNC (Komposit, Y / C) 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) 2 x RCA Audio (R / L mono)
Weitere Ein- und Ausgänge	2 x RCA Audio (variabel) 1 x D-Sub 9-pin (Input) 1 x D-Sub 9-pin (Output) 1 x 3,5 mm Mini Jack (Fernbedienung) 1 x USB Typ B
Stromversorgung	100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	700 Watt (12 W Standby)
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 - 120 kHz V-Sync 50 - 120 Hz Dot-Clock 230 MHz
Maße (H x B x T)	230 x 439 x 606 mm
Gewicht	21 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung (CD-Rom), Kabel für Mouse-Control (PS/2, Seriell und MAC), DVI-Kabel, DVI-VGA-Kabel, Staubschutzhülle, IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Fernbedienungskabel, Netzkabel, Real-Colour-Manager Software (CD-ROM), Objektivanschlussplatten (1+2).

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzeltten Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

EIKI-Objektive LC-W4						
Typ	Brennweite	rel. Öffnung	Projektionsverhältnis	Lens-Shift	Zoom/Fokus	Gewicht
Extrem-Weitwinkel	f=21 mm	2,5	0,79 : 1	1 : 1	manuell	3,0 Kg
Extrem-Weitwinkel	f=30 mm	2,6	1,12 : 1	1 : 1	manuell	3,1 Kg
Weitwinkel-Zoom	f=35,71 - 49,65 mm	1,2 - 1,7	1,34 - 1,86 : 1	1 : 1	elektrisch	3,1 Kg
Weitwinkel	f=44,7 mm	2,5	1,67 : 1	8 : 1	manuell	5,8 Kg
Weitwinkel-Zoom	f=45,2 - 57,4 mm	2,3 - 2,8	1,69 - 2,15 : 1	8 : 1	elektrisch	3,1 Kg
Weitwinkel-Zoom	f=52,2 - 67,9 mm	2,5 - 3,0	1,95 - 2,54 : 1	8 : 1	elektrisch	2,5 Kg
Weitwinkel-Zoom	f=58 - 76 mm	1,7 - 2,3	2,17 - 2,84 : 1	8 : 1	elektrisch	2,8 Kg
Standard-Zoom 1	f=75,7 - 97,5 mm	2,0 - 2,3	2,83 - 3,65 : 1	10 : 0	elektrisch	1,9 Kg
Standard-Zoom 2	f=97 - 131 mm	1,7 - 2,7	3,63 - 4,90 : 1	1 : 8 - 8 : 1	elektrisch	3,7 Kg
Kurz-Tele-Zoom	f=124,5 - 161,8 mm	2,0 - 2,6	4,66 - 6,05 : 1	8 : 1	elektrisch	1,9 Kg
Tele-Zoom	f=158 - 221 mm	2,0 - 2,8	5,91 - 8,27 : 1	1 : 8 - 8 : 1	elektrisch	3,1 Kg
Extrem-Tele-Zoom	f=224 - 325 mm	2,2 - 2,5	8,38 - 12,16 : 1	1 : 8 - 8 : 1	manuell	7,3 Kg
Extrem-Tele	f=253 mm	2,0	9,47 : 1	8 : 1	manuell	3,8 Kg

www.eiki.de

EIKI®

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 0 61 26/93 71-0
Telefax 0 61 26/93 71-11
E-Mail info@eiki.de

Ihr EIKI Fachhändler