

EIKI LC-XB28

EIKI
OFFICE
LINE

Leichtgewichtiger

BUSINESSPROFI

der auch Sie zum Strahlen bringen wird!



EIKI[®]
AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.

3.000 LUMEN / ANSI



Mit dem LC-XB28 sind Sie zu jeder Zeit bestens für Ihre erfolgreiche Präsentation gerüstet – ob unterwegs, im Office oder auch im Hörsaal und Klassenzimmer.

- 3.000 Lumen bei Ausmaßen kaum größer als ein DIN-A4 Blatt
- 4 verschiedenen Bildeinstellungsmöglichkeiten (u.a. Blackboardmodus)
- 4 verschiedene Lampenmodi (Auto/Normal/Eco1/Eco2)
- Automatische Lüfterregulierung für bedarfsorientierte Kühlung der Lampe
- Vertikale Keystone-Korrektur ($\pm 20^\circ$ vertikal)
- Bildeinstellungen können im Gerät gespeichert werden – vorteilhaft für Festinstallationen
- Projektor ist über PIN-Code oder Benutzerlogo-PIN-Code sperrbar
- HDTV kompatibel für brillante Videoübertragungen

www.eiki.de

| Modell | LC-XB28 |
|----------------------------------|--|
| Projektortyp | XGA-LCD-Video- / Datenprojektor |
| LCD-Panel-System | 3 x 0,79" aktive Poli-Si-TFT-LCD-Panels |
| Auflösung | XGA (1.024 x 768) |
| Lichtleistung | 3.000 Lumen / ANSI |
| Kontrastverhältnis | 450 : 1 |
| Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung | 85% |
| Projektionslampe | 200 Watt UHP ECO-Mode 1: 174 W ECO-Mode 2: 152 W |
| Objektiv | f= 20 - 30 mm; F= 1,7 - 2,5 man. Zoom / Focus Verhältnis: 1,24 - 1,87 : 1 |
| Bilddiagonale | 1,02 - 7,62 m |
| Keystone-Korrektur | $\pm 20^\circ$ vertikal |
| Grafikstandard | XGA, VGA, SVGA (SXGA, UXGA komprimiert) |
| Videostandard | PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i, 1035i und 720p kompatibel |
| Eingänge | |
| Eingang 1 | 1 x D-Sub 15-pin (RGB, Scart RGB und Komponenten) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo) |
| Eingang 2 | 1 x D-Sub 15-pin (RGB In oder Monitor out) Audio ist nutzbar mit Eingang 1 |
| Eingang 3 | 1 x RCA (Komposit) 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) 2 x RCA (R / L Mono) |
| Weitere Ein- und Ausgänge | 1 x USB Typ B 1 x Mini DIN 8-pin (RS232 kompatibel) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo und variabel) |
| Stromversorgung | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 275 Watt (215 W ECO-Mode, 8 W Stand-By) |
| Frequenzbereich | Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 - 100 kHz V-Sync 50 - 100 Hz Dot-Clock 130 MHz |
| Maße (H x B x T) | 71 x 298 x 218 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung, Computer-Kabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzkabel, Objektivabdeckung. |

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzelt Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

EIKI®

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 0 61 26/93 71-0
Telefax 0 61 26/93 71-11
E-Mail info@eiki.de

Ihr EIKI Fachhändler