

EIKI LC-XB29N

EIKI
OFFICE
LINE

Networker!



EIKI[®]
AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.

2.500 LUMEN



Integriert sich nahtlos in Ihr Netzwerk...

NUR 29 dBA
im ECO-Mode

Dieser ultraportable Businessprojektor ist der optimale Partner für Präsentationen am Point-of-Sale, den Bildungsbereich und Festinstallationen in kleinen Konferenzräumen. Via integrierter LAN-Funktion lassen sich über Netzwerk spielend Daten übertragen, sowie der Projektor kontrollieren und konfigurieren.

- **Integrierte LAN- und optionale W-LAN-Funktion** für Datenübertragung und Steuerung
- **Memory-Viewer** über USB-Stick
- **Automated-Signal-Detection**
- **QuickGo-Funktion** – der Projektor kühlt die Lampe weiter obwohl er bereits vom Netz genommen wurde
- **4 verschiedene Bildeinstellungsmöglichkeiten** (u.a. Blackboardmodus)
- **3 verschiedene Lampenmodi** (Auto/Normal/Eco)
- **Automatische Lüfterregulierung** für bedarfsorientierte Kühlung der Lampe
- **HDTV kompatibel** für beste Videoübertragungen
- **DVI-Eingang mit HDCP-Decoder**
- Projektor ist über **PIN-Code oder Benutzerlogo-PIN-Code** sperrbar
- **Maintenance-Control-Funktion** – bei Notwendigkeit eines Lampenwechsels oder bei Luftfilterverschmutzung erfolgt eine automatische Benachrichtigung im projizierten Bild

Modell	LC-XB29N
Projektortyp	XGA-LCD-Video- / Datenprojektor
LCD-Panel-System	3 x 0,63" Poli-Si-TFT-LCD-Panels
Auflösung	XGA (1.024 x 768)
Lichtleistung	2.500 Lumen
Kontrastverhältnis	500 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	80 %
Projektionslampe	200 Watt UHP
Objektiv	f= 17,7 - 28,3; mm F= 1,6 - 2,5 man. Zoom / Focus Verhältnis: 1,38 - 2,21 : 1
Bilddiagonale	1,02 - 7,62 m
Keystone-Korrektur	digital: ± 20° vertikal
Grafikstandard	XGA, SVGA, VGA (UXGA / WXGA / SXGA+ / SXGA komprimiert)
Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i, 1035i, 720p, 575i/p, 480i/p kompatibel
Eingänge	
Eingang 1	1 x DVI-I (digital mit HDCP / RGB analog) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack
Eingang 2	1 x D-Sub 15-pin (RGB analog, Komponenten, Scart RGB oder Monitor-Out)
Eingang 3	1 x RCA (Komposit) 1 x Mini Din 4-pin (S-Video) 2 x RCA Audio (R / L mono)
Weitere Eingänge	1 x USB Typ A 1 x USB Typ B 1 x Mini DIN 8-pin (RS232 kompatibel) 1 x RJ45 (LAN)
Weitere Ausgänge	1 x 3,5 mm Mini Jack (stereo und variabel)
Stromversorgung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	280 W / 210 W ECO-Mode (Standby: 14 W / 9 W ECO-Mode)
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 - 100 kHz V-Sync 50 - 100 Hz Dot-Clock 140 MHz
Maße (H x B x T)	69,5 x 294,5 x 208 mm
Gewicht	2,6 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung (CD-Rom), Quick-Guide, IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Computer- kabel (DVI - D-Sub 15-pin), USB-Kabel, CD-ROM, Sicherheitsaufkleber, Objektivabdeckung, Netz- kabel, Tragetasche.

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzeltten Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

www.eiki.de

EIKI®

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 0 61 26/93 71-0
Telefax 0 61 26/93 71-11
E-Mail info@eiki.de

Ihr EIKI Fachhändler