

EIKI LC-XB27N

EIKI
OFFICE
LINE

Der **NETWORKER**
unter den Businessprofis!



EIKI[®]
AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.

2.500 LUMEN / ANSI



Für diesen Businessprofi benötigen Sie keinen Kabelträger!

- Integrierte LAN und W-LAN (optional) Funktion für Datenübertragung und Steuerung
- Memory Viewer über USB-Stick
- QuickGo-Funktion – der Projektor kühlt die Lampe weiter obwohl er bereits vom Netz genommen wurde
- 4 verschiedene Bildeinstellungsmöglichkeiten (u.a. Blackboardmodus)
- 3 verschiedene Lampenmodi (Auto/Normal/Eco)
- Automatische Lüfterregulierung für bedarfsorientierte Kühlung der Lampe
- HDTV kompatibel für beste Videoübertragungen
- DVI-Eingang mit HDCP-Decoder
- Projektor ist über PIN-Code oder Benutzerlogo-PIN-Code sperrbar
- Angenehm leise bei nur 29dB im ECO-Mode

www.eiki.de

| Modell | LC-XB27N |
|----------------------------------|---|
| Projektortyp | XGA-LCD-Video- / Datenprojektor |
| LCD-Panel-System | 3 x 0,7" Poli-Si-TFT-LCD-Panels mit PBS |
| Auflösung | XGA (1.024 x 768) |
| Lichtleistung | 2.500 Lumen / ANSI |
| Kontrastverhältnis | 500 : 1 |
| Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung | 80% |
| Projektionslampe | 200 Watt UHP |
| Objektiv | f= 17,7 - 28,3 mm; F= 1,6 - 2,5 man. Zoom / Focus Verhältnis: 1,24 - 1,99 : 1 |
| Bilddiagonale | 1,02 - 7,62 m |
| Keystone-Korrektur | ± 20° vertikal |
| Grafikstandard | XGA, VGA, SVGA (UXGA / WXGA / SXGA komprimiert) |
| Videostandard | PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i, 1035i und 720p kompatibel |
| Eingänge | |
| Eingang 1 | 1 x DVI-I (Digital mit HDCP/Analog RGB) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack |
| Eingang 2 | 1 x D-Sub 15-pin (RGB/Komponenten/ Scart RGB oder Monitor out) Audio ist nutzbar mit Eingang 1 |
| Eingang 3 | 1 x RCA (Komposit) 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) 2 x RCA (R / L Mono) |
| Weitere Ein- und Ausgänge | 1 x 3,5 mm Audio Ausgang Mini Jack (stereo und variabel) 1 x USB Typ A 1 x USB Typ B 1 x RJ45 1 x Mini DIN 8-pin (RS232 kompatibel) |
| Stromversorgung | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 280 W / 210 W ECO-Mode (Standby: 14 W / 9 W ECO-Mode) |
| Frequenzbereich | Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 - 100 kHz V-Sync 50 - 100 Hz Dot-Clock 140 MHz |
| Maße (H x B x T) | ca. 69,5 x 294,5 x 208 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung, IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Computerkabel (DVI/D-Sub 15-pin), USB-Kabel, CD-ROM, PIN-Code seal, Objektivabdeckung, Netzkabel, Tragetasche. |

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzelt Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

EIKI®

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 0 61 26/93 71-0
Telefax 0 61 26/93 71-11
E-Mail info@eiki.de

Ihr EIKI Fachhändler