

# GEHA COMPACT 215

Digital DLP™ Projektor

TVD

Trans Video  
Deutschland  
Vertriebs GmbH



## DER ELEGANTE KLEINE FÜR DEN GROSSEN AUFTRITT

### Anwender Highlights:

- Eine Helligkeit von 2500 Lumen für starke Präsentationen in jeder Umgebung
- Übertoller Kontrast von 2000 : 1 für unvergleichliche Bildschärfe
- Außergewöhnliche 28 dB für flüsterleisen Betrieb (im ECO-Mode)
- Ultra-Leichtgewicht – nur 2,0 kg
- bis zu 3.000 Stunden Lebensdauer der Lampe im ECO-Modus
- SXGA+ Auflösung mit intelligenter Komprimierung
- stabile Transporttasche

# GEHA COMPACT 215

## Digital DLP™ Projektor

### Aufbau

Typ	Daten-/Video-Projektor
Äußere Abmessungen	216 x 62 x 169 mm (BHT)
Gewicht	1,2 kg
Gehäusefarbe	silber
Optisches System	1:1,1 Zoom manuell f= 22 - 24 mm; F= 2,3 - 2,5

Bilddiagonale in cm	100 200 300 400 600
Min. Abstand in cm	154 309 469 617 926
Max. Abstand in cm	170 341 511 682 -----
Projektionsverhältnis	1,93 bis 2,13 : 1 (Entfernung : Bildbreite)
Offset	115 %
Keystone-Korrektur	vertikal ± 16°
Lampe / Betriebszeit	200 W VIP/ bis 3000 h 4000 h (Eco mode)
Leistungsaufnahme	260 Watt im Betrieb / 5 Watt Stand By
Lüftergeräusch	36 dB / 33 dB (Eco)
Soundsystem	1W mit eingebautem Lautsprecher
Spannungsversorgung	100 -240 VAC , 50 bis 60 Hz

### Display

Technologie	0,55" DDR DarkChip2 DLP™
Diagonale	0,55"
Farbanzahl	16,7 Millionen (24 Bit)
Kontrastverhältnis	2.500 : 1
Auflösung	1024 x 768
Bildhelligkeit	2.000 ANSI Lumen
Video-Frequenz	110 MHz
Horizontal SYNC	15 - 80 kHz
Vertical SYNC	43 - 85 Hz

### Kompatibilitäten

VGA	640 x 480 / bis 85 Hz 720 x 400 mit intelligentem Resizing
SVGA	800 x 600 / bis 85 Hz mit int. Resizing
XGA	1024 x 768 / 85 Hz
SXGA	1280 x 1024 / bis 80 Hz mit int. Komprimierung
SXGA+	1400 x 1050 / 60 Hz mit int. Komprimierung
MAC (zusätzlich)	832 x 624 1152 x 870 (komprimiert)
Videonormen	PAL, SECAM, Full NTSC
HDTV	1080i, 720p (komprimiert)

### Anschlüsse

Computer	Analog 15pin D-SUB (RGB oder Y Pb Pr)
Audio in	3,5 mm Klinke
Video	Eingang für Video-Signale
S-Video	Eingang für S-Video-Signale
USB	für Page Up/Down, Software-Update über USB

### Generelle Beschränkungen / Freigaben

Betriebstemperatur	10° bis 35° C
Betriebsfeuchtigkeit	15% - 90% rel. Feuchte
Lagertemperatur	-20° bis 60°C
Freigaben	CE, GS, TÜV, WEEE, RoHS

### Lieferumfang

Projektor, VGA-Kabel 2 m, Netzkabel, Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung (mehrsprachig auf CD), Schnellstartkarte, Videokabel, S-Videokabel, Sporttasche

### Optionales Zubehör

VGA-Verlängerungskabel 5m / 10m / 20m, 200 W VIP Lampe mit bis zu 4000 h Betriebszeit

### Garantie

36 Monate Gerätegarantie, 180 Tage oder 500 Stunden Lampengarantie, je nachdem was zuerst eintritt

### Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Ihr Fachhändler: