

GEHA COMPACT 216

Digital DLP™ Projektor

TVD
Trans Video
Deutschland
Vertriebs GmbH



HOCHWERTIGER DLP™ DATENPROJEKTOR FÜR SCHULE UND BUSINESS

Anwender Highlights:

- Zuverlässig im Betrieb
- Starker Kontrast von 2.500 : 1
- Superleichtgewicht – nur 2 kg
- Ökonomisch im Betrieb mit einer Lampenlebensdauer von bis zu 4.000 Stunden
- Starke Leistung
- Guter Preis
- Flüsterleise im Eco-Modus mit nur 28 dB

GEHA COMPACT 216

Digital DLP™ Projektor

Aufbau	
Typ	Daten-/Video-Projektor
Äußere Abmessungen	230 x 95 x 210mm (BHT)
Gewicht	2,0 kg
Gehäusefarbe	silber/schwarz
Optisches System	1:1,1 Zoom manuell f= 22 - 24 mm; F= 2,7 - 3
Bilddiagonale in cm	100 200 300 400 600
Min. Abstand in cm	154 309 469 617 926
Max. Abstand in cm	170 341 511 682 -----
Projektionsverhältnis	1,93 bis 2,13 : 1 (Entfernung : Bildbreite)
Offset	105 %
Keystone-Korrektur	vertikal ± 15°
Lampe / Betriebszeit	200 W VIP/ bis 3000 h 4000 h (Eco mode)
Leistungsaufnahme	260 Watt im Betrieb / 5 Watt Stand By
Lüftergeräusch	31 dB / 28 dB (Eco)
Soundsystem	2W mit eingebautem Lautsprecher
Spannungsversorgung	100 -240 VAC , 50 bis 60 Hz
Display	
Technologie	0,55" DDR DLP™
Diagonale	0,55"
Farbanzahl	16,7 Millionen (24 Bit)
Kontrastverhältnis	2.500 : 1
Auflösung	1024 x 768
Bildhelligkeit	2.200 ANSI Lumen
Video-Frequenz	110 MHz
Horizontal SYNC	15 - 80 kHz
Vertical SYNC	43 - 85 Hz
Kompatibilitäten	
VGA	640 x 480 / bis 85 Hz 720 x 400 mit intelligentem Resizing
SVGA	800 x 600 / bis 85 Hz mit int. Resizing
XGA	1024 x 768 / bis 85 Hz
SXGA	1280 x 1024 / bis 80 Hz mit int. Komprimierung
SXGA+	1400 x 1050 / 60 Hz mit int. Komprimierung
MAC (zusätzlich)	832 x 624 (komprimiert) 1152 x 870
Videonormen	PAL, SECAM, Full NTSC
HDTV	1080i, 720p (komprimiert)

Anschlüsse	
Computer	Analog 15pin D-SUB (RGB oder Y Pb Pr)
Audio in	3,5 mm Klinke
Audio out	Tonausgang für Aktivboxen
Video	Eingang für Video-Signale
S-Video	Eingang für S-Video-Signale
Monitor	Ausgang für Kontrollmonitor
RS232	Projektorsteuerung über RS232, Software-Update über RS232

Generelle Beschränkungen / Freigaben	
Betriebstemperatur	10° bis 35° C
Betriebsfeuchtigkeit	15% - 90% rel. Feuchte
Lagertemperatur	-20° bis 60°C
Freigaben	CE, GS, TÜV, WEEE, RoHs

Lieferumfang	
Projektor, VGA-Kabel 2 m, Netzkabel, Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung (mehrsprachig auf CD), Schnellstartkarte, S-Videokabel, Transporttasche, Videokabel	

Optionales Zubehör	
VGA-Verlängerungskabel 5m / 10m / 20m, 200 W UHP Lampe mit bis zu 3000 h Betriebszeit, Deckenhalterung fest 14 cm, Deckenhalterung 48 - 72 cm, Deckenhalterung 75 - 130 cm, Schnellwechsler für Deckenhalterung, Projektorplatte für Geha compact 216 und 218	

Garantie	
36 Monate Gerätegarantie, 180 Tage oder 500 Stunden Lampengarantie, je nachdem was zuerst eintritt	

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Ihr Fachhändler: