

GEHA COMPACT 238L

Digital LCD Projektor



GROSSE BILDER IN KLEINEN RÄUMEN

Projektor für Konferenz- und Schulungsräume mit Weitwinkelobjektiv

Anwender Highlights:

- Weitwinkel-Zoomobjektiv
- Lichtsensor zur automatischen Anpassung an die Raumhelligkeit
- Automatische Trapezkorrektur
- Monitorausgang – auch im Stand-by
- Einfacher Wechsel des Luftfilters auch in Deckenmontage
- IR-Fernbedienung mit Maussteuerung

GEHA COMPACT 238L

Digital LCD Projektor

Aufbau

Typ	Daten-/Video-Projektor					
Äußere Abmessungen	310 x 96 x 270mm (BHT)					
Gewicht	2,7 kg					
Gehäusefarbe	silber/schwarz					
Optisches System	1:1,2 Weitwinkelzoom man. f=18,6 - 22,3 mm					
Bilddiagonale in cm	100	200	300	400	600	762
Min. Abstand in cm	116	232	348	464	696	884
Max. Abstand in cm	133	267	401	534	802	-----
Projektionsverhältnis	1,45 bis 1,67 : 1 (Entfernung : Bildbreite)					
Offset	13 : 1 (oberhalb / unterhalb Objektiv)					
Keystone-Korrektur	vertikal $\pm 30^\circ$ automatisch Automatischer Deckensensor					
Lampe / Betriebszeit	160 W, bis zu 3000 h					
Kühlsystem	Intelligentes Lüfterkontrollsystem					
Lüftergeräusch	30 dB					
Soundsystem	1W mit eingebautem Lautsprecher					
Spannungsversorgung	100 -240 VAC , 50 bis 60 Hz					
Leistungsaufnahme	230 Watt im Betrieb / 1,4 Watt Stand By					

Display

Technologie	Poly-Silizium, 3 Aktiv Matrix TFT mit MLA					
Diagonale	0,6"					
Farbanzahl	16,7 Millionen (24 Bit)					
Kontrastverhältnis	500 : 1					
Auflösung	1024 x 768 x 3 (RGB)					
Bildhelligkeit	2.200 ANSI Lumen					
Video-Frequenz	110 MHz					
Horizontal SYNC	15 - 69 kHz					
Vertical SYNC	43 - 85 Hz					

Kompatibilitäten

VGA	640 x 480 / bis 85 Hz 720 x 400 mit intelligentem Resizing
SVGA	800 x 600 / bis 85 Hz mit int. Resizing
XGA	1024 x 768 / bis 85 Hz
SXGA	1280 x 1024 / bis 80 Hz mit int. Komprimierung
MAC (zusätzlich)	832 x 624 1152 x 870 (komprimiert)
Videonormen	PAL, SECAM, Full NTSC
HDTV	1080i, 720p (komprimiert)

Anschlüsse

Mouse	Maus-Steuerung (USB)
Computer 1	Analog 15pin D-SUB
Computer 2	Analog 15pin D-SUB (RGB oder Y Pb Pr)
Audio in	Toneingang für alle Quellen; Klinke
Audio out	Tonausgang für Aktivboxen
Video	Eingang für Video-Signale
S-Video	Eingang für S-Video-Signale
Monitor	Ausgang für Kontrollmonitor
RS232	Projektorsteuerung über RS232

Generelle Beschränkungen / Freigaben

Betriebstemperatur	10° bis 35° C
Betriebsfeuchtigkeit	15% - 90% rel. Feuchte
Lagertemperatur	-20° bis 60°C
Freigaben	CE, UL, CUL, FCC Class A, CB, CCC, WEEE, RoHs

Lieferumfang

LCD-Projektor, VGA-Kabel 2m, Netzkabel, Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung (mehrsprachig), Schnellstartkarte, Audio-Kabel 3,5mm Klinke; Audiokabel RCA auf Klinke 3,5 mm, Filtermatte, S-Videokabel, Videokabel

Optionales Zubehör

VGA-Verlängerungskabel 5m / 10m / 20m, 200 W UHP Lampe mit bis zu 3000 h Betriebszeit, Deckenhalterung fest 14 cm, Deckenhalterung 48 - 72 cm, Deckenhalterung 75 - 130 cm, Schnellwechsler für Deckenhalterung, Projektorplatte für Geha compact 238W und 238L, LCD-Universaltasche

Garantie

36 Monate Gerätegarantie, 180 Tage oder 500 Stunden Lampengarantie, je nachdem was zuerst eintritt

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Ihr Fachhändler: